

AY-K25 - czytnik zbliżeniowy dla kart typu Mifare (RFID 13,56 MHz)

Cechy produktu:

Współpraca z kartami Mifare ISO14443 A (odczyt ID)
7 programowalnych formatów danych wyjściowych
Programowany jest z poziomu komputera PC
Sygnalizacja akustyczna "buzzer"
Sygnalizacja dwukolorową dioda LED
Szczelna, wodoodporna obudowa
Montaż wewnątrz jak i na zewnątrz budynku
Przystępna cena



Parametry techniczne:

Zasilanie	5-16 VDC
Pobór prądu (czuwanie)	49mA
Pobór prądu (alarm)	67mA
Wyjście alarmowe	Wyjście typu OC, aktywne stanem niskim, max prąd 16mA
Ochrona sabotażowa:	Wbudowany układ antysabotażowy
Wskaźniki	dwukolorowa dioda LED
Formaty wyjść komunikacyjnych	Wiegand 26-bit z/bez kodu miejsca, Wiegand 26-bit stały, Clock & Data, Wiegand 32 bit, Wiegand 32 bit odwrócony, Wiegand 34 bit, Wiegand 40bit
Częstotliwość pracy	13.56 MHz – (Kompatybilny z kartami Mifare® ISO-14443A-3)
Max zasięg odczytu	50 mm
Obudowa	wodoodporna (IP65)
Temperatura pracy	-31 °C do +63°C
Wilgotność względna	0 – 95% (bez kondensacji)
Wymiary [mm]	80mm x 40mm x 12,8mm (wys. x szer. x głęb.)
Waga [g]	54g